

## **IQM на ОС Альт 10, краткая инструкция**

### **Пример запуск программы под обычным пользователем (sysadm)**

```
$ id -u -n
```

### **Пример запуска программы под супервизором ОС (root)**

```
# id -u -n
```

### **Установка агента IQMA**

Пакет ПО IQMA поставляется в форме rpm-файла с именем `iqma-3.1169000926-1.AltLinux10.x86_64.rpm`. Предполагается, что файл уже находится в каталоге `distrib` системного администратора. Версия в имени может отличаться от указанной. Установка производится командами

```
$ su-  
  
# apt-get install ppp-pppoe  
  
# apt-get install /home/sysadm/distrib/  
iqma-3.1169000926-1.AltLinux10.x86_64.rpm  
  
# exit
```

### **Установка системы управления IQMM**

Пакет ПО IQMM поставляется в виде двух файлов с именами `install-iqmm-v3.tar.gz` и `iqmm-3.113001351-1.AltLinux10.x86_64`. Первый — служебное ПО времени установки, второй — сама система. Предполагается, что файлы уже находятся в каталоге `distrib` системного администратора. Версия в имени может отличаться от указанной. Первичная настройка базы данных и последующая установка системы производится командами

```
$ if [ ! -d ~/install-temp ] ; then \  
mkdir ~/install-temp || echo 'error' ; fi \  
&& cd ~/install-temp  
  
$ tar -xvzf ../distrib/install-iqmm-v3.tar.gz
```

```
$ su-

# cd /home/sysadm/install-temp/ && \
./install-iqmm-v3-adm.sh ftpPassword

# exit

$ ./configure-database.pl \
--new-db-password=newRootPwd \
--iqm-adm-user=iqmadm \
--iqm-adm-password="newAdmPwd" \
--iqm-web-user=iqmweb \
--iqm-web-password="newWebPwd"

$ su-

# apt-get install /home/sysadm/distrib/\
iqmm-3.113001351-1.AltLinux10.x86_64.rpm

# exit
```

Более подробно процесс установки изложен в отдельном документе — «Запуск IQM на ОС Альт 10».