

IQM на ОС ОСнова 3, краткая инструкция

Пример запуск программы под обычным пользователем (sysadm)

```
$ id -u -n
```

Пример запуска программы под супервизором ОС (root)

```
# id -u -n
```

Установка агента IQMA

Пакет ПО IQMA поставляется в форме deb-файла с именем `iqma_3.1169000940~osn3_amd64.deb`. Предполагается, что файл уже находится в каталоге `distrib` системного администратора. Версия в имени может отличаться от указанной. Установка производится командами

```
$ cp ~/distrib/iqma_3*.deb /tmp/

$ sudo apt-get install /tmp/\
iqma_3.1169000940~osn3_amd64.deb
```

Установка системы управления IQMM

Пакет ПО IQMM поставляется в виде двух файлов с именами `install-iqmm-v3.tar.gz` и `iqmm_3.113001425~osn3_amd64.deb`.

Первый — служебное ПО времени установки, второй — сама система. Предполагается, что файлы уже находятся в каталоге `distrib` системного администратора. Версия в имени может отличаться от указанной. Первичная настройка базы данных и последующая установка системы производится командами

```
$ cd ~ && tar -xvzf ./distrib/install-iqmm-v3.tar.gz

$ cd ~/install-temp/ && sudo \
./install-iqmm-v3-adm.sh ftpPassword

$ cd ~/install-temp/ && sudo \
./configure-db-root.pl \
--new-db-password=rootPwd
```

```
$ cd ~/install-temp && \  
./configure-dbllocal.pl \  
--db-password=rootPwd \  
--iqm-adm-user=iqmadm \  
--iqm-adm-password="newAdmPwd" \  
--iqm-web-user=iqmweb \  
--iqm-web-password="newWebPwd"  
  
$ cp ~/distrib/iqmm_3*.deb /tmp/  
  
$ sudo apt-get install /tmp/  
iqmm_3.113001425~osn3_amd64.deb
```

Более подробно процесс установки изложен в отдельном документе — «Запуск IQM на ОС ОСнова 3».