

Аппаратные требования для агента IQMA

Автор: Максим

31.03.2010 13:37 - Обновлено 03.08.2015 15:52

Аппаратной платформой для IQMA может послужить любая x86-платформа, ARM-платформа.

Требования к компьютеру, используемому в качестве агента.

До 100Mbps ARM

CPU >=

1-1,6ГГц, ARM Compliant

RAM >=

1024Mb 16 бит DDR2@800МГц

HDD >=

Аппаратные требования для агента IQMA

Автор: Максим

31.03.2010 13:37 - Обновлено 03.08.2015 15:52

От 4GB NAND Flash либо SSD

Ethernet

2xFast Ethernet

USB (опция)

2.0 с возможностью управления

Wi-Fi/BT (опция)

Wi-Fi 802.11 b/g/n + BT 2.1 EDR

Программное обеспечение

OS Linux Debian 6

Аппаратные требования для агента IQMA

Автор: Максим

31.03.2010 13:37 - Обновлено 03.08.2015 15:52

До 100Mbps Intel

CPU >=

Atom 230

RAM >=

1024Mb 16 бит DDR2@800МГц

HDD >=

От 4GB

Ethernet

Fast Ethernet

USB (опция)

2.0 с возможностью управления

Аппаратные требования для агента IQMA

Автор: Максим

31.03.2010 13:37 - Обновлено 03.08.2015 15:52

Video

VGA

Wi-Fi/BT (опция)

Wi-Fi 802.11 b/g/n + BT 2.1 EDR

Программное обеспечение

OS Linux Debian 6, CentOS 6

До 1000Mbps Intel

CPU >=

Intel® Atom™ Processor E3845 (2M Cache, 1.91 GHz)

Аппаратные требования для агента IQMA

Автор: Максим

31.03.2010 13:37 - Обновлено 03.08.2015 15:52

RAM >=

2GB 16 бит DDR3@1333МГц

HDD >=

От 4GB

Ethernet

Gigabit Ethernet

USB (опция)

2xUSB 2.0

Video

VGA

Аппаратные требования для агента IQMA

Автор: Максим

31.03.2010 13:37 - Обновлено 03.08.2015 15:52

Wi-Fi/BT (опция)

Wi-Fi 802.11 b/g/n + BT 2.1 EDR

Программное обеспечение

OS Linux Debian 6, CentOS 6