

Аппаратные требования для системы управления IQMM

Автор: Максим

31.03.2010 13:38 - Обновлено 03.08.2015 14:15

Аппаратные требования для системы управления IQMM зависят от тестовой нагрузки. Напрямую тестовую нагрузку на основании количества агентов оценить сложно, т.к. она зависит от топологии сети, от количества центров концентрации трафика, необходимой степени детализации, индивидуальных пожеланий пользователя системы, прочих факторов. Поэтому к приведенным ниже параметрам следует относиться как к оценочным.

До 100 агентов:

CPU >=

2 cores @ 2.00GHz

RAM >=

4 GB

HDD >=

200 GB 10Krpm

Аппаратные требования для системы управления IQMM

Автор: Максим

31.03.2010 13:38 - Обновлено 03.08.2015 14:15

OS

Linux, предпочтительно CentOS RHEL

LAN

Fast Ethernet

До 1000 агентов:

CPU >=

8 cores @ 3.00GHz

RAM >=

16 GB DDR3 1600

Аппаратные требования для системы управления IQMM

Автор: Максим

31.03.2010 13:38 - Обновлено 03.08.2015 14:15

HDD >=

600 GB 15Krpm

OS

Linux, предпочтительно CentOS RHEL

LAN

Gigabit Ethernet

До 10000 агентов:

CPU >=

24 cores (2 logical cores per physical) @ 2.3 GHz

RAM >=

Аппаратные требования для системы управления IQMM

Автор: Максим

31.03.2010 13:38 - Обновлено 03.08.2015 14:15

64 GB DDR3 1600

HDD >=

1.8 TB 15Krpm

OS

Linux, предпочтительно CentOS RHEL

LAN >=

2xGigabit Ethernet